

Caratteristiche	Unità	BC4025
Corse		
Asse X	mm	4200
Asse Y	mm	2600/3100
Asse Z	mm	900
Distanza Naso Mandrino Tavola	mm	130-1030
Distanza dal centro del mandrino alla superficie della colonna	mm	2530
Distanza tra le colonne	mm	1700
Tavola		
Dimensione Tavola	mm	4000x2100/2600
Carico Tavola ammesso	Kg	16000/20000
T-slot (larg. x passo x numero)	mm	22
Mandrino		
Tipo di Mandrino	-	Accoppiamento diretto
Velocità del Mandrino	rpm	40-6000
Potenza motore mandrino	Kw	20/26kW Fanuc/Mitsubishi 25kW (S6-40%) Heidenhain/Siemens
Cono mandrino	-	BT50
Sezione Ram	mm	380 x 380
Avanzamenti		
Traslazione rapida (X/Y/Z)	m/min	10/15/10 (10/10/10)
Velocità di avanzamento di taglio	mm/min	1~8000
ATC		
Tipo ATC	-	Arm
Capacità del caricatore	pcs	24
Diametro Max. dell'utensile/scomparto adiacente vuoto	mm	110 / 200
Lunghezza Max. dell'utensile	mm	350
Peso Max. dell'utensile	kg	15
Codolo dell'utensile	-	BT50
Requisiti di spazio e sistema		
Pressione pneumatica	kgf/cm ²	5
Consumo di energia elettrica	kVA	60
Peso netto della macchina	kg	38000