

<b>Caratteristiche</b>	<b>Unità</b>	<b>BC4030</b>
<b>Corse</b>		
Asse X	mm	4200
Asse Y	mm	3100
Asse Z	mm	900
Distanza Naso Mandrino Tavola	mm	130-1030
Distanza tra le colonne	mm	3030
<b>Tavola</b>		
Dimensione Tavola	mm	4000x2600
Carico Tavola ammesso	Kg	20000
T-slot (larg. x passo x numero)	mm	22
<b>Mandrino</b>		
Tipo di Mandrino	-	Accoppiamento diretto
Velocità del Mandrino	rpm	40-6000
Potenza motore mandrino	Kw	20/26kW Fanuc/Mitsubishi 25kW (S6-40%) Heidenhain/Siemens
Cono mandrino	-	BT50
Sezione Ram	mm	380 x 380
<b>Avanzamenti</b>		
Traslazione rapida (X/Y/Z)	m/min.	10/15/10 (10/10/10)
Velocità di avanzamento di taglio	mm/min.	1~8000
<b>ATC</b>		
Tipo ATC	-	Arm
Capacità del caricatore	pcs	24
Diametro Max. dell'utensile/scomparto adiacente vuoto	mm	110 / 200
Lunghezza Max. dell'utensile	mm	350
Peso Max. dell'utensile	kg	15
Codolo dell'utensile	-	BT50
<b>Requisiti di spazio e sistema</b>		
Pressione pneumatica	kgf/cm <sup>2</sup>	5
Consumo di energia elettrica	kVA	60
Peso netto della macchina	kg	42000